フルブラストオリジナル　OILクーラーKIT

三菱　コルト　Ver　R　用

商品概要

フルブラストオリジナル　OILクーラーKIT　コルトVerーR用は、ハイパワー化されれた4G15
MIVECエンジンを安定してクーリングする為に開発いたしました。
250psオーバーのフルブラストはいばーコルトでサーキットを連続周回でテストし、性能や
耐久性をとことん追求いたしました。
純正の水冷式クーラーは、油温を安定させる為そのままの使用を選択しました。
サンドイッチアタッチメントは薄肉タイプとし、エレメントもロータイプを選択する事により、
ノーマルのエレメント使用時のプラス約14mmとし、OILクーラー装着のデメリットである
オイルフィルターまでの地上高を最低限にしてあります。
これは、ノーマルフィルターより高いタイプのエレメントを装着した場合よりも約5mm低い数値で
通常走行やサーキット走行でも、問題が無い範囲だと考えられます。
クーラー容量約600ccの大容量クーラーと開弁温度85度のサーモ付きアタッチメントで、
走行ステージを問わないシステムに仕上がっております。
又、部品点数を極力減らし、システムを簡素化することでトラブルの減少にも貢献します。
クーラー取付け位置は、前置きインタークーラーの装着でも問題ない位置を選択し、高速周回でも
安定しクーリング出来る場所や角度を選択しました。
その事で、純正フォグランプの取り付けを困難としておりますが、他にある冷却カロリーや容量の
少ないクーラーKITとは比べものにならない性能を誇ります。

クーラーコア　取り付け場所は。

取付け強度の観点や、走行風を
効率よく当てる場所を考慮し取付け
位置を選択しました。

万が一の車輌への衝突、接触などでも
簡単に破損しない場所を選択しました。
このことは、アフターパーツ取付けには、
重要な観点となります。

各OILフィルターとKIT構成パーツ比較

左側　　一般的なOILエレメント
高さ　約85mm

中央　　KITパーツ構成
高さ　約80mm

右側　　ノーマルOILエレメント
高さ約66mm

緩衝の無い配管レイアウト。

構成パーツの簡素化。

性能重視の各パーツの選択。

走行ステージを選ばない性能。

メーターセンサー取付け可能
アタッチメント。

大容量　クーラーコア　採用。

商品価格

￥77，700－(税込価格)　　￥74，000－(税別価格)

パーツ内容

OILクーラーコア	1
サーモ付きサンドイッチアタッチメント	1
OILクーラーホース　フィッテイング付き	2
クーラーステー	2
OILエレメント	1
ショートパーツ	一式
取付け　取り扱い説明書	1

お問合せ　　BFM　フルブラスト　(ﾎﾞﾃﾞｨｰﾌｧｸﾄﾘｰﾑﾗﾔﾏ)
TEL　0288－21－8670　　FAX　0288－21－8675
http://www.bfm-fullblast.ecnet.jp

商品の仕様、価格、取扱説明書などは、予告なく変更する場合があります。